



## PARQUE DE MAQUINARIA

### MANDRINADORA SACEM MSMG-150 CN

<b>CURSOS</b>	VERTICAL	1900 mm
	TRANSVERSAL	2900 mm
	LONGITUDINAL	1500 mm
	HUSILLO PRINCIPAL	1000 mm
	DIÁMETRO	150 mm
<b>MESA</b>	SUPERFICIE	1600 x 2000 mm
	MÁXIMO ADMISIBLE	10000 Kg

VELOCIDADES - 4 a 1600 r.p.m.

CONTROL NUMERICO – HEIDENHAIN TNC-530

### MANDRINADORA SACEM MST-XC-110

<b>CURSOS</b>	DIAMETRO DE CAÑA	110 mm
	HUSILLO PRINCIPAL	800 mm
	VERTICAL	1200 mm
	TRANSVERSAL	1700 mm
	LONGITUDINAL	1000 mm
<b>MESA</b>	SUPERFICIE	1200 x 1450 mm
	MÁXIMO ADMISIBLE	4000 Kg

VELOCIDADES -10 a 1000 r.p.m.

CONTROL NUMERICO – HEIDENHAIN TNC-430

### FRESADORA DMF 360 Y1100

<b>CURSOS</b>	LONGITUDINAL	3600 mm
	TRANSVERSAL	1100 mm
	VERTICAL	920 mm
<b>MESA</b>	SUPERFICIE	4200 x 1100 mm
	MÁXIMO ADMISIBLE	5000 Kg

VELOCIDADES -1 a 10.000 r.p.m.

GAMA DE AVANCES- 1 A 60.000 mm/min

CONTROL NUMERICO – HEIDENHAIN iTNC-530

**DIVISOR** Equipada con divisor 4º Eje Horizontal/Vertical modelo LEHMAN EA-530: bloqueo neumático

**HERRAMIENTAS** Equipado con un almacén automático de 30 herramientas



## FRESADORA DE BANCO FIJO CORREA A-30/50

<b>CURSOS</b>	LONGITUDINAL	5000 mm
	TRANSVERSAL	1200 mm
	VERTICAL	1500 mm
<b>MESA</b>	SUPERFICIE	5000 x 1100 mm
	MÁXIMO ADMISIBLE	10000 Kg

VELOCIDADES – 20 a 3000 r.p.m.

CONTROL NUMERICO – HEIDENHAIN TNC-426

<b>VARIOS</b>	Equipada con divisor 4º Eje Horizontal/Vertical modelo SINCOR/81310-F: bloqueo neumático	
	Cabezal universal automático modelo UDG en los cuerpos 120 X 3º	
	Volante electrónico portátil	

## FRESADORA DE BANCO FIJO CORREA CF-22/25

<b>CURSOS</b>	LONGITUDINAL	2500 mm
	TRANSVERSAL	800 mm
	VERTICAL	800 mm
<b>MESA</b>	SUPERFICIE	2500 x 700 mm
	MÁXIMO ADMISIBLE	4000 Kg

VELOCIDADES – 605 a 4000 r.p.m.

CONTROL NUMERICO – HEIDENHAIN TNC-407

<b>VARIOS</b>	Equipada con divisor 4º Eje Horizontal/Vertical modelo SINCOR/81310-4 : bloqueo neumático	
	Cabezal 2 salidas a 90º	
	Preparación 4º eje CNC	
	Volante electrónico portátil	



## FRESADORA DE BANCO FIJO CORREA CF-22/25 PLUS

<b>CURSOS</b>	LONGITUDINAL	2500 mm
	TRANSVERSAL	800 mm
	VERTICAL	800 mm
<b>MESA</b>	SUPERFICIE	2500 x 700 mm
	MÁXIMO ADMISIBLE	4000 Kg

VELOCIDADES – 605 a 4000 r.p.m

CONTROL NUMERICO – HEIDENHAIN TNC-410

<b>EQUIPAMIENTO</b>	Divisor 4° Eje Horizontal/Vertical modelo SINCOR H/V 400 + contrapunto + bloqueo	
	Cabezal 2 salidas a 90°	
	Preparación 4° eje CNC	
	Volante electrónico portátil	

## CENTRO DE MECANIZADO MORI-SEIKI MV-40B

<b>CURSOS</b>	LONGITUDINAL	800 mm
	TRANSVERSAL	410 mm
	VERTICAL	510 mm
<b>MESA</b>	SUPERFICIE	1100 x 450 mm
	MÁXIMO ADMISIBLE	700 Kg

VELOCIDADES – 8000 r.p.m.

CONTROL CONVERSACIONAL – FANUC-11M

Equipado con almacén automático de 30 herramientas

## CENTRO DE MECANIZADO EXCEL PMC-5T18

<b>MESA</b>	700 x 435 mm
<b>CARRERAS</b>	510 x 410 x 460 mm
<b>RAPIDOS</b>	24 – 24 – 20 m/min
<b>CABEZAL</b>	8000 r.p.m. – BT 40
<b>POTENCIA</b>	7.5 H.P.
<b>HERRAMIENTAS</b>	Almacén 18 herramientas tipo RANDOM

DIVISOR KITAGAWA MODELO TMM-200

CONTRAPUNTO TS200 H=140

CONTROL NUMERICO – FANUC-21MB



## FRESADORA CORREA B-20

<b>CURSOS</b>	LONGITUDINAL	1500 mm
	TRANSVERSAL	650 mm
	VERTICAL	650 mm
<b>MESA</b>	SUPERFICIE	1800 x 500 mm
	MÁXIMO ADMISIBLE	3000 Kg
VELOCIDADES – 40 a 2000 r.p.m.		
CONTROL NUMERICO – HEIDENHAIN TNC-145		
<b>VARIOS</b>	Potencia: 20 CV	
	Plato divisor horizontal y vertical programables	

## TORNO CNC EMAG USC-2

<b>DIAMETRO VOLTEO SOBRE BANCADA</b>	660 mm
<b>POTENCIA MOTOR</b>	AC 34Kw
<b>DIAMETRO DEL PLATO</b>	310 mm
<b>RECORRIDO (X/Z)</b>	400/1500 mm
<b>DESPLAZAMIENTOS</b>	10/10 m/min
<b>TIPO DE TORRETA</b>	VDI 3425
<b>CAPACIDAD DE HERRAMIENTAS</b>	8
<b>DIAMETRO DE LA CAÑA</b>	80 mm
<b>VELOCIDADES</b>	3200 rpm
CONTROL NUMERICO - SIEMENS SINUMERIK 810-D	

## TORNO UNIVERSAL CNC HYUNDAI HIT 18S

<b>DIAMETRO VOLTEO SOBRE BANCADA</b>	440 mm
<b>POTENCIA MOTOR PRINCIPAL</b>	AC 15 Kw
<b>DIAMETRO DEL PLATO</b>	250 mm
<b>RECORRIDO (X/Z)</b>	180/510 mm
<b>DESPLAZAMIENTOS RÁPIDOS</b>	33/33 m/min
<b>TIPO DE TORRETA</b>	8D8P
<b>CAPACIDAD DE HERRAMIENTAS</b>	8
<b>DIAMETRO DE LA CAÑA</b>	70 mm
<b>VELOCIDADES</b>	3600 rpm
CONTROL NUMERICO - SIEMENS 840C HITROL EZ	



# Mycesa

## Mecanizado

### TORNO CONVENCIONAL AMUTIO HB 575

DIAMETRO VOLTEO SOBRE BANCADA	575mm
POTENCIA MOTOR	12 CV
RECORRIDO (X/Z)	250/1500 mm
DIAMETRO DE LA CAÑA	70 mm
VELOCIDADES	18
VELOCIDADES DEL EJE CABEZAL	25-2000 rpm

### TORNO CONVENCIONAL LACFER CR-2E-250

DIAMETRO VOLTEO	560mm
POTENCIA MOTOR	12 CV
RECORRIDO (X/Z)	230/1500 mm
DIAMETRO DE LA CAÑA	70 mm
VELOCIDADES	16
VELOCIDADES DEL EJE CABEZAL	18-1600 rpm

### TORNO CONVENCIONAL AMUTIO HB 810

DIAMETRO VOLTEO	810mm
POTENCIA MOTOR	25 CV
RECORRIDO (X/Z)	400/3000 mm
DIAMETRO DE LA CAÑA	80 mm
VELOCIDADES	18
VELOCIDADES DEL EJE CABEZAL	16-1250 rpm

### SIERRA HIDRAULICA SABI HER 275 AE

### RECTIFICADORA MORKAIKO

### ROSCADORA HIDRAULICA GAMOR M2-M48

### MORTAJADORA CMZ M200

### TRONZADORA T 315 B

### TALADROS DE COLUMNA TD-17R

### SIERRA CINTA SAMUR S400

### GRUAS PUENTE: BENGU 4TN, JASO 5 TN, BENGU 8TN